

# **Satzung über die Erhaltung und Gestaltung des Ortskerns von Thaleischweiler vom 25.07.2002 mit Änderung vom 04.12.12**

- **Erhaltungs- und Gestaltungssatzung Thaleischweiler-Fröschen über das Sanierungsgebiet Hauptstraße mit Einbeziehung der Randbereiche.**

## **§ 1**

### **Aufgabe der Satzung**

(1) Die Vorschriften dieser Satzung dienen der Erhaltung und Gestaltung des gewachsenen charakteristischen Ortsbildes im Ortskern der Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Ortsteil Thaleischweiler.

(2) Ohne notwendige Veränderungen und Verbesserungen für die Bewohner des Ortskernes, insbesondere im sozialen Gefüge verhindern zu wollen, ist es Sinn dieser Satzung, dafür zu sorgen, dass erhaltenswürdige Bausubstanz nicht zerstört wird, und sowohl Veränderungen als auch Neubauten sich so in ihre charakteristische Umgebung (Nachbarschaft) einfügen, dass der historische Charakter des Ortsbildes nicht beeinträchtigt bzw. wieder hervorgehoben wird.

(3) Diese Satzung soll nicht nur Denkmäler von unumstrittener historischer oder kulturgeschichtlicher Bedeutung schützen, sondern auch die weniger auffällige Bausubstanz, die Straßen- und Platzräume, die den Gesamtwert eines Ortsbildes und die gewachsene städtebauliche Struktur ausmachen. Sie soll außerdem dazu beitragen, den Wohnwert im Ortskern zu steigern und die Außenentwicklung so gering wie möglich zu halten.

(4) Zur Erreichung dieses Zieles hat die Ortsgemeinde einen Dorferneuerungsplan mit einem städtebaulichen Sanierungskonzept erstellt, das konkrete Vorschläge und Hinweise für die Fassadengestaltung mit Dacheindeckung und speziell auch die Gestaltung der äußeren Bausubstanz enthält.

(5) Den Bürgern muss bewusst gemacht werden, dass schon die Summe kleinster und "unbedeutender" Änderungen zu einer schleichenden Entwertung des Ortsbildes führen kann.

(6) Die Satzung trifft innerhalb ihres Geltungsbereiches Festsetzungen über

1. die Erhaltung baulicher Anlagen nach § 172 BauGB,
2. die besonderen Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und die Gliederung von Fassaden und ihre Farbgestaltung,
3. die Genehmigungspflicht für Werbeanlagen, auch in den Fällen des § 61 Abs. 1 Nr. 38 LBauO.

## **§ 2**

### **Örtlicher Geltungsbereich**

Der Geltungsbereich dieser Satzung ist der Ortskern des Ortsteils Thaleischweiler (Geltungsbereich der Sanierungssatzung), sowie Teilbereiche der Zweibrücker Straße und Biebermühler Straße.

Die von den aufgeführten Straßen erschlossenen Grundstücke gehören noch zum Geltungsbereich der Satzung.

Zur Verdeutlichung der Beschreibung des Geltungsbereiches dieser Satzung ist dieser ein Lageplan als Anlage beigefügt.

## **§ 3**

### **Sachlicher Geltungsbereich**

(1) Diese Satzung ist bei baulichen Anlagen aller Art, Renovierungen und Veränderungen bestehender Bauten, Umbau und Erweiterung sowie Abbruch und Neubau anzuwenden. Sie gilt auch für die Modernisierung und Instandsetzung und für genehmigungsfreie Bauvorhaben im Sinne des § 61 Landesbauordnung mit Ausnahme der in § 15 dieser Satzung genannten Vorhaben.

(2) Im Geltungsbereich dieser Satzung kann die Genehmigung für den Abbruch, den Umbau oder die Änderung von baulichen Anlagen gem. §§ 172 ff. Baugesetzbuch versagt werden, wenn die bauliche Anlage

- a) von besonderer allgemeiner oder ortsgeschichtlicher bzw. baugeschichtlicher Bedeutung ist,
- b) städtebaulich als Einzelbauwerk oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen als Ensemble wesentlich das Ortsbild prägt.

(3) soweit auf bauliche Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung die Vorschriften des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159) in seiner jeweils geltenden Fassung anwendbar sind, gehen diese den Regelungen dieser Satzung vor.

## **§ 4**

### **Anzeigepflicht und –verfahren**

(1) Die in § 3 genannter Maßnahmen sind anzeigepflichtig, sofern sie nicht genehmigungspflichtig sind. Der Entscheid über die Zulässigkeit der Maßnahmen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung nach Stellungnahme und Einvernehmen mit der Kreisverwaltung Südwest-Pfalz als untere Bauaufsichtsbehörde. Erst nach Vorliegen der Stellungnahme und des Einvernehmens darf mit der Maßnahme begonnen werden.

(2) Der Antrag zur Anzeige der Maßnahme ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung oder der Ortsgemeinde einzureichen.

(3) Der Antrag muss hinreichende Angaben zu der vorgesehenen Maßnahme und den betroffenen Gewerken (z.B. Dachdeckung, Farbgebung, Neuverputzung, Werbeanlagen oder Umbaumaßnahmen) sowie deren Ausführung (Form, Material, Farbton, Größe usw.) enthalten.

Bei nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz genehmigungsfreien baulichen Veränderungen sind je nach Ausmaß Skizzen oder Pläne einzureichen. Dem Antrag sollen Fotos vom Bestand des betreffenden Gebäudes (ggf. auch Details) und seiner Umgebung beigelegt werden.

## **§ 5** **Äußere Gestaltung**

(1) Bestehende bauliche Anlagen sind so zu unterhalten, dass sie ihren eigenständigen Charakter bewahren und das Bild des Ortes, seiner Straßenzüge und Plätze oder benachbarte bauliche Anlagen nicht beeinträchtigen.

## **§ 6** **Fassaden**

(1) Bestehende historische Fassaden sind in ihren typischen Merkmalen und Architekturgliedern möglichst zu erhalten bzw. bei Um- oder Wiederaufbauten wieder herzustellen und farblich angemessen zu gestalten. Auf Inschriften und Darstellungen ist besonders zu achten.

(2) Fachwerk soll nur als echtes Sichtfachwerk gezeigt oder freigelegt werden. Konkurrierende Fachwerkneubauten sind zu vermeiden. Fachwerkimitationen sind unzulässig.

(3) Gefache und Mauerwerk sind in der Regel mit Kalkmörtel in traditioneller Verarbeitung und mit leicht lebendiger Oberfläche glatt oder leicht gekörnt (bis 3 mm) oder mit Spritzputzen zu verputzen.

Ebenso typisch bei historischen Gebäuden sind Fassaden aus regelmäßigem und unregelmäßigem Bruchsandstein.

Hofmauern und Nebengebäude, die in ortstypischem Naturstein (Sandstein) ausgeführt sind, können unverputzt bleiben.

Strukturputze (z.B. Fächerputze, Münchener Rauputze und ähnliches) sind unzulässig.

(4) Die Sockel sind in ortsüblicher Weise einfach oder vorstehend bis zum Boden glatt zu verputzen. (Mit Ausnahme von historischen Natursteingebäuden)

- Neue Natursteinverkleidungen aus Sandstein sind als Sockelplatten und regelmäßiges Mauerwerk zulässig.

(6) Bei der Gestaltung der Gebäudefassaden sind ortsuntypische Materialien, wie z. B.

- Verkleidungen aus Faserzementplatten, Bitumen, Holz, Kunststoffen, Metallen oder

Materialien, die andere Baustoffe vortäuschen,

- Verblendungen mit Keramikplatten, -Fliesen, Mosaiksteinchen oder verwandte Werkstoffe,

- ortsuntypische Natursteinfassaden oder Sockel,

- moderne Klinker oder Verblendsteine,

- einfache oder strukturierte Betonflächen, Waschbeton usw.
  - alle Arten von Strukturputzen (siehe auch Abs. 3),
  - störende, unübliche Formenelemente (z. B. schweiförmige Fensterumrahmungen, Brüstungen, bzw. Brüstungsbretter, usw.),
  - störende Farbenvielfalt und untypische Fassadenbemalung (z. B. geschweifte Fensterummalungen),
  - grelle oder glänzende Farbtöne oder weißer Anstrich außer an Fachwerkfassaden unzulässig.
- (7) Loggien, Balkone und hervorgehobene Brüstungen sind, an den von der öffentlichen Verkehrsfläche aus einsehbaren Seiten, nicht zulässig.

## **§ 7**

### **Treppen, Türen und Fenster**

(1) Der Bestand an historisch, architektonisch und künstlerisch wertvollen, das Ortsbild bereichernden bzw. prägenden Treppen, Türen, Fenstern und Toren ist -auch bei Altersspuren -nach Möglichkeit zu erhalten und der Nachwelt zu überliefern.

Reparaturen sind einem material-und formgleichen Austausch vorzuziehen, verwendbare Teile und besondere Details sind auch in diesem Falle wieder einzubeziehen.

(2) Historische Fenster- und Türöffnungen sind in stehendem Format (hochrechteckig) ausgebildet und von einfachen Putzkanten, Faschen, Natursteingewänden (Kalkstein oder Sandstein) oder von Fachwerkbalken eingerahmt.

Neue Fenster in Altbauten sind, in Außenform und Unterteilung dem Stil und Alter des jeweiligen Gebäudes oder auch Gebäudeteiles entsprechend, material-und formgerecht einzufügen. Die Fenster selbst sind in der Regel aus einheimischen Hölzern herzustellen.

Ausnahmsweise zulässig ist auch eine gleiche Ausführung in weißem Kunststoff.

(3) Vorhandene Fensterläden sind nach Möglichkeit zu erhalten. Erneuerungen sind in der jeweils stil- bzw. zeitgemäßen Form glatt, kassettiert oder mit Lamellen in Holz anzufertigen und farbig zu fassen.

- Sichtbare Einsatzrollläden an den historischen Gebäuden sind unzulässig.

Neubauten haben sich, auch wenn sie nicht in traditioneller Form mit herkömmlichen Sprossenfenstern und Klappläden errichtet werden, dennoch in Anordnung, Größe, Proportion und Gestaltung ihrer Fenster und Türen harmonisch in das Bild der umliegenden baulichen Anlagen einzufügen. Die Fenster- und Türöffnungen sind in der Regel in stehendem Format (hochrechteckig) einzeln oder gekoppelt auszubilden. Fensterbänder sind unzulässig. Die Abstände zwischen den gekoppelten Fenstern müssen mindestens 0,15 m betragen. Sie können einfach in die Wand- bzw. Putzfläche eingeschnitten werden oder Umrahmungen in Naturstein bzw. bearbeitetem Betonwerkstein erhalten oder mit Faschen versehen werden.

(5) Fensterflächen über 0,80 m<sup>2</sup> bedürfen einer dem Stil des Hauses, wie auch den ortsüblichen, traditionellen Fensterteilungen angemessenen, plastischen Unterteilung (Sprossen).

Unzulässig sind eingelegte Sprossen, glänzende Metallrahmen, bunte Verglasungen, Aluminium-, Glas- oder nackte Metalltüren. Glasbausteine sind in von öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbaren Bereichen nicht zulässig.

(6) Neue Treppenanlagen sind in massiver Bauweise in ortsüblichem Sandstein oder natursteinähnlichem Betonwerkstein auszuführen.

- Unzulässig sind geschliffene oder polierte Stein-bzw. Kunststeinmaterialien, kachelartige Platten und Fliesen usw., Waschbeton sowie freitragende Treppenstufen, soweit sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbar sind.

(7) Eingangsvordächer zur Straße hin sind unzulässig.

- Sie sind zur Hof- oder Nebenseite ausnahmsweise zulässig und in Material und Form dem Haus anzupassen.

(8) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. Sie sind in stehendem Format (hochrechteckig) auszuführen. Dabei soll der Sockel des Hauses bzw. ein entsprechendes Wandstück beibehalten werden. Die Breite der seitlichen Mauerpfeiler muss in der Regel dem Abstand zwischen den äußeren Fensterachsen und den Hauskanten entsprechen. Wesentliche Architekturglieder (Pilaster, besondere Eingangsportale und Mittelportale) sollen erhalten bleiben. Größere Schaufensterflächen sind durch massive Stützen, deren Breite 0,24 m nicht unterschreiten darf, zu unterteilen. Die Gliederung hat auf die Fensterachsen des Hauses Bezug zu nehmen.

- Sockel, Stützen und verbleibende Wandflächen sind in der Regel glatt zu verputzen und dem Farbton der Fassaden anzupassen. Glänzende und geschliffene Materialien (siehe § 6 Abs. 6), Kragplatten und Glasvordächer sind unzulässig.

- Markisen dürfen an Schaufenstern nur ausnahmsweise angebracht werden, wenn sie die Gebäudefassade und das Ortsbild nicht beeinträchtigen

## **§ 8** **Dächer**

(1) Die Dächer sind als Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und Mansardedächer trauf- oder giebelständig herzustellen. Bei Nebengebäuden sind Pultdächer als Ausnahme zulässig.

Die Dachneigungen sind den Dachneigungen der Nachbargebäude anzupassen. Dabei darf die Dachneigung die der Nachbargebäude um nicht mehr als 10 Grad über- oder unterschreiten. Als Untergrenze gelten in der Regel 40 Grad.

Die Dachüberstände dürfen an den Traufseiten 0,30 m, an den Giebeln 0,20 m nicht überschreiten. Die Ortgänge sind in der Regel mit Ortgangsbrettern zu erstellen.

(2) Der Bestand an alten Dächern mit ihren originalen, historischen Dachstühlen und ortsbildprägenden Dachflächen ist nach Möglichkeit zu erhalten und mit alten Ziegeln auszubessern, notwendigen falls gleichartig bzw. stilgerecht zu ersetzen.

- Im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung sind rot bis rotbraune Ton- und Betonziegel zulässig. Unzulässig sind dunkle und farbige Dacheindeckungen.

(3) Flachdächer sind unzulässig.

(4) Dachgauben sind als stehende Satteldachgauben mit stehenden (hochrechteckigen) Fenstern oder als Schleppgauben mit einfachen oder gekoppelten, quadratischen Fenstern auszuführen. Die Breite und Höhe der Fenster in den Gauben sind in der Regel kleiner als die der unteren Geschosse, maximal gleich groß.

- Die Gauben sind in der Regel in den Achsen oder zwischen den Achsen eines Gebäudes ausgewogen zur Dachfläche anzuordnen. Der seitliche Abstand vom Dachrand beträgt in der Regel die doppelte Sparrenbreite, mindestens jedoch 1,25 m. Bei Walm- oder Mansardedächern ist jeweils vom Eckpunkt der Mittelpfette auszugehen.

- Dachüberstand, Pfetten- und Sparrenzuschnitt bzw. Verblendung und seitliche Verkleidung sind dem jeweiligen Dach anzupassen.

- Die Unterteilung der Fenster ist den Fenstern der übrigen Geschosse anzupassen.

(5) Einzelne Dachflächenfenster bis maximal 0,80 m<sup>2</sup> (hochrechteckig) sind ausnahmsweise dort zulässig, wo sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind und zwischen den Achsen des Hauses anzuordnen (siehe auch § 3 Abs. 3).

- Lüftungsfenster sind bis zu einer Größe von 0,25 m<sup>2</sup> zulässig.

(6) Dachausschnitte und Loggien in der Dachfläche sind unzulässig. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind (siehe auch § 3 Abs. 3).

(7) Fernseh- und Rundfunkantennenanlagen, insbesondere Parabolantennenanlagen sind möglichst so anzubringen, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht sichtbar sind. Parabolantennenanlagen sind der Dach- oder Fassadenfarbe anzupassen.

(8) Solar- und Photovoltaikanlagen sind in der Dachfläche unterzuordnen. Die Aufteilung der Kollektorflächen über die Dachfläche sollte nach gestalterischen Grundsätzen auf die Fassade abgestimmt werden und sich an Fensterachsen in der Fassade orientieren. Die Solar- und Photovoltaikanlage sollte symmetrisch und in Feldern in ruhig wirkenden Flächen angelegt werden. Die Anordnung und die ruhige Wirkung darf nicht durch Zerschneidung für Schornstein, Dachflächenfenster, Gauben, Lüftungselemente und Antennen gestört werden. Generell sind Solar- und Photovoltaikanlagen, soweit sie nicht vom öffentlichen Straßenraum und von Plätzen einsehbar sind, zulässig.

Diese Regelungen gelten aufgrund der starken Topografie auch für rückwärtige Flächen, soweit sie von den Ortsrändern her einsehbar sind.

## **§ 9**

### **Scheunen und Nebengebäude**

Scheunen und Nebengebäude sind für das Ortsbild, insbesondere die Dachlandschaft, aber auch die vorherrschende Haushof- bzw. Gruppenbauweise unserer Anwesen, von besonderer Bedeutung und möglichst in ihrem eigenständigen Charakter zu erhalten,

notwendigen falls in entsprechender Weise zu ersetzen.

Ihre typische Eigenart sollte auch bei einer Umwandlung, etwa zu Wohnzwecken, gewahrt bleiben. Zur Außenwand und Dachbehandlung siehe § 6 Abs. 3 bzw. § 8 Abs. 1 und 2.

## **§ 10**

### **Einfriedigungen, Toranlagen und Außenanlagen**

(1) Vorhandene Ummauerungen und Toranlagen, sind in Hinsicht auf die Geschlossenheit der Straßenräume zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

(2) Die ortsbildtypischen Mauern sind zu erhalten oder gegebenenfalls wieder herzustellen.

(3) Alte Holztore oder verzierte Eisenflügeltore sind nach Möglichkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Neue Tore sollen aus Holz oder in ortsüblich schlichter Form hergestellt werden. Die bei der Fassadengestaltung unzulässigen Materialien sind auch bei der Herstellung der Tore untersagt (siehe § 6 Abs. 6).

(4) Die Höfe sollen nach Möglichkeit in ihrer landwirtschaftlichen Prägung mit ihren typischen Merkmalen, Pflaster, Brunnen, Nebengebäude usw. belassen werden.

(5) Metallteile müssen matt gehalten sein. Sonstige Materialien (Glas, Kunststoffe, Faserzement, Betonformsteine usw. und Konstruktionen (Jägerzaun, Drahtgeflechtzaun, Horizontallattung usw.) sind unzulässig.

## **§ 11**

### **Werbeanlagen und Verkaufsautomaten**

(1) Werbeanlagen und Verkaufsautomaten sind genehmigungspflichtig. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

(2) Ausmaß und äußere Gestaltung der Werbeanlagen und Automaten müssen sich in das historische Ortsbild und den Stil des jeweiligen Gebäudes einfügen. Prägende Architekturteile dürfen nicht beschädigt oder verdeckt werden.

(3) Aufdringliche Aufmachung sowie störende Häufung von Werbeanlagen und Automaten oder großflächige Plakattafeln sind unzulässig. Automaten sind in ihrem Äußeren so zu gestalten und instand zu halten, dass sie nach Form, Werkstoff und Farbe nicht verunstaltend wirken.

(4) Werbeanlagen dürfen nur maximal bis zur Höhe der Fensterbänke des 1. Obergeschosses reichen und in der Regel nur unmittelbar an der Wand, parallel zur Gebäudefassade, als Einzelbuchstaben bzw. -zeichen von maximal 0,30 m Höhe aufgemalt oder angebracht werden. Flächige, geschlossene Werbetafeln bzw. Leuchtkästen sind nur ausnahmsweise zulässig.

Wird eine andere Anbringungsart zugelassen, so dürfen Werbeanlagen nicht mehr als 1,00 m in den Raum vor das Gebäude hinausragen. Auslegeschilder sind als durchbrochene Schilder herzustellen.

Geschlossene Formen sind als Rechteck auf maximal 0,60 m x 0,80 m, als Oval auf 0,80 m x 0,70 m und beim Kreis auf 0,80 m Durchmesser beschränkt.

- Sich im Wechsel ein- und ausschaltende sowie umlaufende Beleuchtung von Werbeanlagen ist unzulässig.

- Werbeanlagen sollen in der Regel nur indirekt beleuchtet werden.

(5) Die Vorschriften des Absatzes 3 gelten sinngemäß auch für Waren- und Spielautomaten. Automaten dürfen maximal 0,20 m vor die Gebäudefassade vorstehen. Bei Gehwegbreiten von weniger als 1,00 m ist das Anbringen von Automaten unzulässig.

(6) Das Bekleben von Schaufenstern (innen oder außen) mit umlaufenden aufdringlichen Farbbänderolen oder anderen entsprechenden Elementen und großflächiges Plakatieren ist unzulässig..

## **§ 12**

### **Bepflanzen von Mauern und Wänden**

Hauswände und Mauern können an geeigneten Stellen standortgerecht bepflanzt werden. Die Bepflanzung soll sich der Architektur und dem Straßenbild unterordnen. Besondere Bauten oder Architekturteile dürfen durch die Bepflanzung nicht verdeckt werden.

## **§ 13**

### **Erhaltung und Pflege**

Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, das Äußere der auf ihren Grundstücken stehenden Bauwerke in sauberem und gepflegtem Zustand zu erhalten. Bei grober Vernachlässigung dieser Pflicht können Auflagen zur Beseitigung von Missständen gemacht werden. Es gelten die Vorschriften des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 01.08.1981 in der jeweils gültigen Fassung.

## **§ 14**

### **Reduzierung der in § 8 LBauO vorgeschriebenen Abstandsmaße**

(1) Die Abstandsfläche gem. § 8 LBauO kann im Einzelfall auch bei mehrgeschossiger Bauweise auf das Maß reduziert werden, das sich aus dem Maß der früher vorhandenen Breite der Bauabstandsfläche oder aus den in der Nachbarschaft üblichen Breiten ergibt.

(2) Entlang den öffentlichen Straßen darf die Abstandsfläche in dem Maß unterschritten werden, wie es in der Nachbarschaft üblich ist. Die übrigen Abstandsflächen können im Einzelfall zur Wahrung des historischen Ortsbildes auf das Maß reduziert werden, das sich durch die ehemaligen Maße oder die ortsüblichen Maße der Umgebung ergibt.

## **§ 15**

### **Genehmigungsbedürftige Vorhaben**



Die nach § 61 LBauO genehmigungsfreien Vorhaben (insbesondere Antennen, Sonnenkollektoren, Gasbehälter, Werbeanlagen, Verkaufs- und Spielautomaten usw.) sind im Geltungsbereich dieser Satzung nach § 60 LBauO generell genehmigungsbedürftig. Folgende Vorhaben des § 61 LBauO sind entsprechend der Gestaltungssatzung genehmigungspflichtig: Abs. 1 Ziff. 1, 2, 3, 4, 4a, 5a, 7, 9, 9a, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 33a, 34, 35, 36, 38 und 42 sowie § 61 Abs. 2 Ziff.1, 1a, 3a, 3b, 3c, 3d und 3e.

## **§ 16**

### **Ausnahmen und Befreiungen**

Die Gestaltung von Ausnahmen sowie die Gewährung von Befreiungen von den Vorschriften dieser Satzung werden von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als der Unteren Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde erteilt. Ausnahme- und Befreiungsanträge sind von den Antragstellern zu begründen.

## **§ 17**

### **Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Zwangsmitteln**

(1) Wer entgegen den Vorschriften dieser Satzung vorsätzlich oder fahrlässig ohne die in den §§ 3 und 16 vorgeschriebene Genehmigung bzw. Anzeige eine bauliche Anlage errichtet, ändert oder abbricht, begeht nach § 87 Abs. 1 LBauO eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00€ geahndet werden kann.

(2) Wer ohne die in den §§ 3 und 16 vorgeschriebene Genehmigung bzw. Anzeige eine andere Anlage oder Einrichtung entgegen den Vorschriften dieser Satzung errichtet, aufstellt, anbringt, ändert oder abbricht, begeht nach § 87 Abs. 2 LBauO eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden kann.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann anordnen, dass bauliche Anlagen, die im Widerspruch zu dieser Satzung errichtet oder geändert werden, nach § 78 LBauO teilweise oder vollständig beseitigt werden.

## **§ 18**

### **Inkrafttreten**

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.